

Alpina Schutzanstrich 1 Liter

Atmungsaktiv - reinigungsfähig - farblos



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Farblos auf trocknender Glanzüberzug für erhöhte Beanspruchung im Innenbereich. Ideal geeignet für Stiegenhaus, Küche, Bad, Garage, Keller, etc.
Eigenschaften	Atmungsaktiv, reinigungsfähig, farblos.
Bindemittelbasis / Wirkstoffe	Kunstharzdispersion.
Farbtöne	Farblos auf trocknend.
Glanzgrad	Seidenglänzend.
Lagerung	Kühl, aber frostfrei.
Verpackung / Gebindegrößen	1 l und 2,5 l.

Verarbeitung

Beschichtungsaufbau	Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt es sich, den ersten Anstrich mit 5 % Wasser zu verdünnen.
Auftragsverfahren	Streichen oder rollen.
Mindestverarbeitungstemperatur	Nicht unter + 10° C verarbeiten.
Verdünnung	Mit reinem Wasser.
Verbrauch	1 Liter reicht für ca. 10 m ² bei einmaligem Anstrich.
Trocknung / Trockenzeit	Nach ca. 4- 6 Stunden überarbeitbar.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Hinweise	Um die spezifische Eigenschaft dieses Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Produkten vermischt werden. Zur Vermeidung von Ansätzen in einem Zug nass-in-nass verarbeiten.
Geeignete Untergründe	Der Untergrund muss sauber, fest und trocken sein. Bei ständiger Feuchtigkeit ist ein Überzug nicht zu empfehlen. Geeignet auf allen Wand- und Deckenanstrichen, Neu- und Altputzen, Beton, Ziegel, Tapeten, etc. Lockere Anstriche entfernen. Leimfarben können nicht überarbeitet werden.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	dieses Produktes (Kat. 1/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält <15 g/l VOC.
---------------------------------	---


Hinweise zum sicheren Umgang	Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Enthält	Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Abfallschlüsselnummer	57 303 (gemäß ÖNORM S 2100)
EWC/EAK	08 01 12
Wassergefährdungsklasse	WGK 1, schwach wassergefährdend

Technische Information: Alpina Schutzanstrich 1 Liter, Stand: 05 / 2019

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

 **Niederlassungen und Verkaufsbüros:** 2 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/lbk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt

 **Vertriebspartner Südtirol:** Amonn Profi Color GmbH, I-39031 Bruneck